DM662JI

Cámara Empotrable con IR

1/3" Sony© 960H Super HAD CCD II

Resolución 650 líneas

Empotrable, ángulo de giro 75º

24 LEDs IR con alcance 20 m

Lente 2.8 mm Gran Angular (94º)

Cámara Empotrable con infrarrojos.

Compuesta por un sensor 1/3" Sony© 960H Super HAD CCD II (modelo ICX811AKA) y DSP Effio-E (modelo CXD4140GG), con una resolución de 650 líneas. Óptica fija de 2.8 mm con un campo de visión diagonal de 94º. 24 LEDs infrarrojos que se activan automáticamente proporcionando así una imagen nítida a 0 Lux (oscuridad total) a una distancia máxima de 20 m.

Conexión de vídeo por conector BNC. Cámara resistente y sólida, compuesta por Aluminio. Instalación empotrable en techo, con un mecanismo de giro que permite orientar la cámara desde una posición horizontal hasta un ángulo máximo de 75º.

Especificaciones

Sensor de imagen	1/3" Sony© 960H Super HAD CCD II (ICX811AKA)
DSP	Effio-E (CXD4140GG)
Resolución	650 líneas
Salida de vídeo	1 Vp-p 75 O / BNC
Iluminación mínima	0 Lux / 24 LEDs (20 m)
Relación S/N	> 48 dB
Óptica	2.8 mm (94º) Gran Angular
Alimentación	DC 12 V / 300 mA
Temp. funcionamiento	-10º C ~ +45º C
Dimensiones	70 (Al) x 112 (Ø) mm
Peso	300 g