APM-J803-WS

Cámara IP APEXIS

30 FPS (VGA) / 30 FPS (QVGA)

Compresión MJPEG

Ethernet y Wifi

Óptica 3.6 mm 16 LEDs IR

Pan/Tilt 320º/120º remoto

Cámara IP APEXIS con movimiento remoto.

Compuesta por un sensor de imagen 1/4" CMOS color y resoluciones VGA (640x480) y QVGA (320x240). Formato de compresión de vídeo MJPEG y tasa de transferencia 30 FPS (VGA) y 30 FPS (QVGA). Óptica fija de 3.6 mm con un campo de visión diagonal de 90º. 16 LEDs infrarrojos que se activan automáticamente proporcionando así una imagen nítida a 0 Lux (oscuridad total) a una distancia máxima de 18 m. Dispone de filtro IR CUT automático que permite obtener durante el día una imagen con colores nítidos y reales.

Conexión a red por puerto Ethernet o Wifi. Audio bidireccional, con micrófono y altavoz incorporados, junto con entrada y salida de audio. Dispone de 1 entrada y 1 salida de alarma. Movimiento Pan/Tilt horizontal de 270º y vertical de 120º, que permite mover la cámara remotamente.

Acceso remoto disponible a través de navegador (compatible con cualquier navegador), software para gestión de múltiples cámaras (disponible para Windows) y teléfono móvil (por navegador a través de java, y aplicación para smartphone). Acceso por usuario/contraseña, permitiendo definir múltiples usuarios y hasta 9 usuarios accediendo de forma simultánea. Soporta envío de emails al detectar movimiento por videosensor o bien al activarse la entrada de alarma. DNS dinámico incorporado de fábrica, que permite acceder de forma remota a la cámara a través de un nombre de dominio sin necesidad de conocer la dirección IP, incluso cuando el usuario disponga de IP dinámica.

Especificaciones

Sensor de imagen	1/4” CMOS color
Resolución	640 x 480 (VGA), 320 x 240 (QVGA)
Tasa de transferencia	30 FPS (VGA), 30 FPS (QVGA)
Compresión	MJPEG
Lente	3.6 mm (90º)
Iluminación mínima	0 Lux / 16 LEDs (18 m)
Audio	Audio bidireccional (micrófono y speaker), entrada y salida de audio
Movimiento Pan/Tilt remoto	Horizontal: 320°, Vertical: 120°
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT y Wifi IEEE 802.11b/g
Protocolo de red	TCP/IP?DHCP?SMTP?HTTP?DDNS?UPNP?PPPoE, FTP, DNS
Control de alarma	Salida: 1 canal; Entrada: 1 canal
Notificación eventos	Aviso y envío de imagen por email al detectar movimiento o alarma
Acceso remoto	Navegador, Software para PC y Teléfono Móvil
Seguridad	Acceso por contraseña multiusuario
Alimentación	AC/DC 5 V / 2 A
Dimensiones / Peso	125 (Al) x 95 (An) x 105 (Fo) mm / 350 g