

IPC-HD137PT-W

Cámara IP 720p
8 LEDs Alcance 10 m
Instalación Plug&Play
Ethernet y Wifi
Grabación en tarjeta SD
Onvif 2.0, compatible con NVR



Cámara IP EasyN de fácil instalación (Plug & Play), con movimiento remoto y compatible con NVR ONVIF.

Compuesta por un sensor de imagen 1/4" CMOS color y con una extraordinaria resolución de 720P (1280x720). Formato de compresión de vídeo H.264 y tasa de transferencia 25 FPS. Óptica fija de 3.6 mm con un campo de visión diagonal de 90°. 8 LEDs infrarrojos que se activan automáticamente proporcionando así una imagen nítida a 0 Lux (oscuridad total) a una distancia máxima de 10 m. Dispone de filtro IR CUT automático que permite obtener durante el día una imagen con colores nítidos y reales.

Conexión a red por puerto Ethernet o Wifi. Audio bidireccional, con micrófono y altavoz incorporados. Dispone de 1 entrada y 1 salida de alarma. Movimiento Horizontal de 355° y Vertical de 120°, que permite mover la cámara remotamente. Ranura para tarjeta MicroSD de hasta 32 GB, que permite guardar vídeos y capturas cuando la cámara detecte movimiento o reciba una alarma.

Se trata de la cámara IP más sencilla de instalar del mercado, gracias a su sistema Plug & Play. Simplemente hay que conectar la cámara al router y desde un smartphone abrir la aplicación gratuita. A continuación, se escanea con dicha aplicación el código QR incluido en la pegatina de la cámara y listo, no tendrá que hacer nada más. Ni apertura de puertos, ni configuración de IP dinámica. Podrá acceder remotamente a la cámara a través de navegador (compatible con cualquier navegador), software para gestión de múltiples cámaras (disponible para Windows) y smartphone.

Compatible con estándar ONVIF, por lo que es puede funcionar con diversos NVR del mercado, como por ejemplo los NVR de H-SERIES o CPPLUS de nuestro catálogo.

Especificaciones

Sensor de imagen	1/4" CMOS color
Resolución	1280x720 (720P), 640x360 (VGA), 320x180 (QVGA)
Tasa de transferencia	25 FPS
Compresión	H.264
Lente	3.6 mm (90°)
Iluminación mínima	0 Lux / 8 LEDs (10 m)
Audio	Audio bidireccional (micrófono y speaker)
Movimiento Pan/Tilt remoto	Horizontal: 355°, Vertical: 120°
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT y Wifi IEEE 802.11b/g
Protocolo de red	HTTP?UDP?SMTP?FTP?DHCP?DNS?DDNS?NTP?UPNP
Interoperabilidad	ONVIF
Control de alarma	Salida: 1 canal; Entrada: 1 canal
Notificación eventos	Email, FTP y grabación de vídeo e imagen en tarjeta MicroSD
Seguridad	Cuentas 3 niveles, contraseña y gestión multi-nivel de usuarios
Instalación	Plug & Play, sin apertura de puertos, escaneo de código QR y DDNS
Acceso remoto	Navegador, Software para PC y Teléfono Móvil
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 32 GB
Alimentación	AC/DC 5 V / 2 A
Dimensiones / Peso	120 (Al) x 105 (An) x 120 (Fo) mm / 350 g